

TECHNISCHE DATEN DINO 180XT

| | | |
|---|---------------------------|-----|
| Max. Arbeitshöhe | 18,0 | m |
| Max. Plattformhöhe | 16,0 | m |
| Max. seitl. Reichweite | 10,9 | m |
| Auslegerschwenkung | unbegrenzt | |
| Arbeitskorbschwenkung | 2 x 45° | |
| Schwenkbereich | siehe Reichweitendiagramm | |
| Abstützbreite | 3,80 | m |
| Transportbreite | 1,78 | m |
| Transportlänge | 6,55 | m |
| Transporthöhe | 2,20 | m |
| Gewicht (ohne Aggregat) | 2100 | kg |
| Zulässige Korbbelastung | 215 | kg |
| Zulässige Personenzahl und Zuladung | 2 P. + 55 kg | |
| Zulässige seitliche Belastung (von Personen verursacht) | 400 | N |
| Zulässige Seitenneigung des Fahrgestells | +- 0,3° | |
| Zulässige Windstärke während des Einsatzes | 12,5 | m/s |
| Mindesttemperatur | -20°C | |
| Maximale Abstützkraft der Stützbeine | 16800 N | |
| Arbeitskorbgröße | 0,7 x 1, m | |
| Steigfähigkeit | 25% | |
| Triebkraft: | | |
| - Netzstrom | 230V / 50Hz / 10A | |
| - Dieselmotor | 4,4 kW (6 PS)/ 2800 U/min | |
| Steckdose im Korb | 230 V / 50 HZ / 16A | |