

# Haulotte Star 10

Max. Arbeitshöhe 10,0 m

Max. Plattformhöhe 8 m

Max. seitl. Reichweite 3 m

Auslegerschwenkung 0.78 x 0.98 m

Maximale Tragfähigkeit 200 kg

Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis 8m

Auslegerradius 0.78 x 0,98 m

Länge im eingefahrenem Zustand 2.7 m

Breite im eingefahrenem Zustand 1m

Höhe im eingefahrenem Zustand 1.99 m

Seitlicher Überhang 0 cm

Radstand 1.2 m

Bodenfreiheit 10 cm

Fahrgeschwindigkeit proportional 0.6 - 5 km/h  
Wenderadius - außen 1.88 m

Schwenkbereich 345°

Vertikaler Schwenkbereich 130° (+70°/-60°)

Reifen - nichtmarkierend 16x5x10.5

Neigungsalarm 3°

Steigfähigkeit 25 %

Tankkapazität des Hydrauliköls 7l

Antrieb 24 V - 250 Ah

Gesamtgewicht 2 677 kg

## Datenblatt

## Blüggel Krane: Vertikalmastbühnen

VERTIKALMASTBÜHNEN

**STAR 8 / 10**



**Exzellente Manövrierfähigkeit in engeren Räumen**

- Die proportionale Steuerung ermöglicht ein weiches, sanftes Fahren
- Kein Überhang und geringer Wendekreis
- Der präzise und regelmäßig bewegliche Karbaum ermöglicht eine noch bessere Zugänglichkeit zum Arbeitsort (Statische Reichweite bis 2 m)

**Minimale Wartungs- und Ausfallzeiten**

- Wartungsfreie und störungsfreie Elektro-Motoren
- Diagnostik-Display
- Zentrale Batteriebeladung

**Längere Lebensdauer**

- Neue verstärkte Last-Abdeckungen aus einem Verbundwerkstoff
- 3-fach längere Haltbarkeit auf Böden, Dachziegel, nicht belackten Beton und Belagungsmaterial

**Sicher und zweckmäßig transportierbar**

- Vollstellige und effiziente Transportlösungen mit Staplerlösungen
- 25% Steigfähigkeit für eine leichte Verladung über eine LKW-Rampe

**Haulotte**  
More than lifting

[www.haulotte.com](http://www.haulotte.com)